

Żerniki, 07.06.2022 r.

## Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pt. *Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach*

### I. Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Narodzenia NMP w Żernikach  
Żerniki 25  
88-430 Żerniki

### II. Informacje podstawowe

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach (woj. kujawsko-pomorskie, powiat żniński).
2. Zamówienie realizowane jest na podstawie *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
3. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
92522100-7 Usługi ochrony budynków historycznych  
92312000-1 Usługi artystyczne
4. Zakres zamówienia został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia za cenę zaoferowaną w druku ofertowym.
7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
8. Termin realizacji zamówienia: **do 31.10.2022 r.**
9. Ofertę, na którą składa się:
  - 1) druk ofertowy wg zał. nr 2;
  - 2) oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3);
  - 3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zał. nr 4)można złożyć: (1) w formie pisemnej lub (2) w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub (3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. Wymaga się, aby pełnomocnictwo zostało podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi zostać złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.

### III. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna wpłynąć do **22 czerwca 2022 r.** Ofertę w formie pisemnej dostarcza się (osobiście/ poczta/ kurier) na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach, Żerniki 25, 88-430 Żerniki. Ofertę, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dostarcza się na adres e-mail: [rxrch@wp.pl](mailto:rxrch@wp.pl). O terminowości dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do zamawiającego.

### IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej, tj.:

- a) warunek dotyczący doświadczenia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od terminu na składanie ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na: wykonaniu prac konserwatorskich ścian wewnętrznych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na kwotę min. 50 000,00 zł brutto każda; Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty podpisanego oświadczenia (zał. nr 3).
- b) warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą do realizacji zamówienia, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty podpisanego oświadczenia (zał. nr 3).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystarczającym jest, aby ww. warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione wspólnie przez uczestników konsorcjum.

### V. Modyfikacja treści zapytania ofertowego

1. Przed upływem terminu składania ofert modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa z zastrzeżeniem obowiązku wydłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego.
2. Zamawiający informuje o modyfikacji treści zapytania ofertowego potencjalnych wykonawców poprzez opublikowanie modyfikacji na stronie prowadzonego postępowania.

### VI. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie omyłek

1. W przypadku wykonawcy, który w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożył wymaganego przez zamawiającego oświadczenia lub pełnomocnictwa, albo który złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenie lub pełnomocnictwo zawierające błędy, zamawiający będzie zobowiązany wezwać do jego złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.
2. Obowiązku określonego w pkt. 1 zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionego w pkt. 1 oświadczenia lub pełnomocnictwa oferta wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu, albo zamawiający postanowi zakończyć postępowanie bez wyboru żadnej z ofert.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedłożonej oferty, w szczególności, gdy zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli w ofercie będą znajdowały się omyłki, zamawiający poprawia:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

## VII. Ocena ofert i informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
2. Cenę oferty należy podać w złotych z dwoma miejscami po przecinku w druku ofertowym (zał. nr 2 do zapytania).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:
  - 1) **Cena za wykonanie zamówienia – 70 %**

Cena oferty oceniana będzie w następujący sposób:  
*najniższa cena spośród*  
*złożonych ofert*  $\times 100 \times 70\%$   
*cena badanej oferty*

Za kryterium można otrzymać maksymalnie 70 punktów.
  - 2) **Okres gwarancji – 30 %**

Wykonawca w druku ofertowym wpisuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia.  
Minimalny okres gwarancji, jaki może zaproponować wykonawca, to 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru. Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wpisze okresu gwarancji lub wpisze okres gwarancji poniżej 60 miesięcy, to zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.  
Okres gwarancji (G) będzie wyliczany wg wzoru:  
Wartość punktowa  $G = 30 \times G_{\text{bad}} / G_{\text{max}}$   
gdzie:  
 $G_{\text{bad}}$  – okres gwarancji oferty badanej  
 $G_{\text{max}}$  – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród badanych ofert  
30 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium  
gdzie 1% = 1 pkt  
Za kryterium można otrzymać maksymalnie 30 punktów.  
Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalnie wykonawca może otrzymać 100 punktów.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kolejnej oferty z rankingu, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonywania wyboru oferty w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania przed terminem na składanie ofert oraz bez dokonywania wyboru żadnej z ofert.

## VIII. Wykluczenie wykonawcy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **IX. Odrzucenie oferty**

Odrzuceniu podlega oferta:

1. której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. złożona przez wykonawcę, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu,
3. złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
4. która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

#### **X. Realizacja przedmiotu zamówienia**

1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony zawrą umowę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w szczególności w następującym zakresie:
  - 1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron;
  - 2) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada wykonawca;
  - 3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wstrzymania przez zamawiającego wykonania prac, niewynikającego z okoliczności leżących po stronie wykonawcy;
  - 4) zmiana terminu realizacji zamówienia wynika na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, niewynikających z winy wykonawcy;
  - 5) zmiana przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych/ zamiennych, których strony nie mogły przewidzieć na wcześniejszym etapie.

#### **XI. Płatność za przedmiot zamówienia**

1. Podstawą rozliczenia usługi będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru prac.
2. Należność będzie regulowana przelewem na rachunek wykonawcy.

#### **XII. Dodatkowe informacje**

1. Ewentualne pytania proszę kierować do ks. Rafała Chmielewicza – kom. 600 375 522.
2. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający nie wymaga dokonania wizji lokalnej, jednak stoi na stanowisku, że dokonanie takich oględzin jest wskazane i w tym celu udostępni obiekt na każde żądanie wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

#### **XIII. Obowiązek informacyjny RODO**

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach, Żerniki 25, 88-430 Żerniki, e-mail: xrch@wp.pl.
2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania oraz w celu archiwizacji.

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także po zakończeniu postępowania, na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.
4. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/ Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo dostępu do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Nie przysługuje Pani/ Panu:
  - w związku art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

/-/ ks. Rafał Chmielewicz  
(zamawiający)

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Druk ofertowy
3. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach.

**Zamawiający:** Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach, Żerniki 25, 88-430 Żerniki

**Nr rejestru zabytków:** Ak-I-11a/284/33 z 14.03.1933 r.

Kościół murowany został wzniesiony w 1467 r. Obecnie, w gotyckiej niegdyś świątyni, silnie zaznaczają się elementy późno manierystyczne i barokowe. Zaplanowane prace mają za zadanie poprawę kondycji obiektu, m.in. poprzez wyeliminowanie niewłaściwych materiałów (cementy, emulsje) zastosowanych podczas poprzednich prac remontowych. Zakładanym rezultatem jest odzyskanie pierwotnej estetyki, charakterystycznej dla stylu gotyckiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zwiedzających i korzystających z obiektu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia poniższy opis oraz załączony przedmiar prac.

### **ŚCIANA ZACHODNIA**

1. Z całej powierzchni ceglanej struktury ściany zachodniej należy mechanicznie (w sposób bezudarowy) usunąć wszystkie zdestruowane, zawilgocone, zagrzybione i nieestetyczne zaprawy tynkarskie i uzupełnienia. Powierzchnie odsłonięte oczyścić z pozostałości zabrudzeń w postaci resztek zapraw cementowych, dodatkowo w miarę potrzeb usunąć zdeintegrowane spoinowanie. Zdemontować elementy luźne, niestabilne konstrukcyjnie, które nie stanowią wartości historycznej. W trakcie usuwania tynków, szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie bez uszkodzenia lica oryginalnej cegły.
2. Demontaże: Rozbiórka elementów wtórnych np. nieużywanych instalacji.
3. Odsłonięte fragmenty lica i struktury ściany zawierają sole rozpuszczalne w wodzie. Sole są widoczne na całych partiach ściany. Zabielenia powierzchni, spowodowane krystalizacją soli w porach przypowierzchniowych, należy poddać zabiegowi odsalania. Odsolenie fragmentów muru o podwyższonej zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie można wykonać przez zastosowanie okładów bardzo porowatych o dobrej przyczepności i dużej skuteczności odsalania, na zasadzie migracji do rozszerzonego środowiska – proponuje się np. kompresy z masy bentonitowej z piaskiem, ewentualnie pulpy celulozowej lub zastosowanie gotowych materiałów.
4. Przemurowanie zdeintegrowanych partii muru i ewentualnie miejsc o największym stopniu spękań, przeprowadzić specjalnie przygotowanym materiałem ceramicznym. Zaleca się stosowanie cegły tzw. gotyckiej, pełnej, wypalanej z gliny. Nowy materiał ceramiczny powinien posiadać zbliżone do oryginału cechy fizyczne (wytrzymałość na zginanie i ściskanie, nasiąkliwość, porowatość, rozmiar, kolor). Przemurowania wykonać trasową zaprawą murarską.
5. Po odsłonięciu muru, wykonać zabieg neutralizacji nawarstwień biologicznych, w tym szczególnie grzybni, z uwzględnieniem wszystkich powierzchni. Całą powierzchnię muru przesycić starannie preparatem, na

głębokość kilku centymetrów. Ważne jest bowiem zatrucie również systemów korzeniowych, gdyż drobnoustroje rozwijają się nie tylko na powierzchni materiałów budowlanych. Przeniknięcie materiałów biobójczych w głąb struktury muru jest ważne, gdyż stwierdzono rozległe wielkoobszarowe porażenie pomieszczeń grzybami i pleśniami. Proponuje się zastosowanie preparatów lub kompozycji preparatów biobójczych. Preparat należy rozprowadzić przez natrysk na całej powierzchni, zabieg powtarzać w trakcie prac kilkakrotnie, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zaatakowane przez mikroorganizmy partie murów.

6. Wykonać nowe tynki z zastosowaniem zapraw renowacyjnych solochłonnych w systemie WTA. Zaleca się zastosowanie tynku o właściwościach hydrofobowych, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez sole. Wybrany tynk musi się nadawać do powierzchni ścian narażonych na działanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze cokołowym, piwnicach itp. Tynk renowacyjny, zgodny z normą, posiadający certyfikat WTA (Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków), należy wykonać na wysokości do ok. 1,90-2 m, czyli w obszarze występowania intensywnego zasolenia struktury muru i powyżej (do 30 cm). Warstwa wyprawy tynkarskiej ok. 2 cm. Obrzutkę przekrywającą 50% podłoża grubości do 5 mm należy wykonać przy użyciu materiału dedykowanego do tego rodzaju prac. Następnie nałożyć dwie warstwy tynku renowacyjnego.
7. Powierzchnie ścian należy pomalować gotowymi farbami żolowo-krzemianowymi lub innymi o identycznych parametrach, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie). Wstępnie proponuje się użycie koloru biało-kremowego.

#### **ŚCIANY NAWY I PREZBITERIUM (PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA, WSCHODNIA)**

1. Wymaga się pozostawienia obecnych, oryginalnych i wtórnych wypraw tynkarskich i malarskich z przeprowadzeniem drobnych napraw i uzupełnień lica. W tym celu należy przeprowadzić oczyszczenie z zabrudzeń i nawarstwień. Przystąpienie do czyszczenia powinno być poprzedzone wykonaniem oględzin obiektu. Określi ono stopień i grubość nawarstwień zabrudzenia, a także głębokość zabrudzenia. Przed usuwaniem wtórnych nawarstwień, należy zabezpieczyć elementy stałego wyposażenia kościoła, niepoddawane pracom konserwatorskim tj. ołtarze, ambona, ławki, chór. Na czas prac tzw. brudzących, należy zasłonić polichromie ściany północnej.
2. Należy przeprowadzić oczyszczenie powierzchni ścian z warstw kurzu, zabrudzeń i smolistych zanieczyszczeń, na całych powierzchniach ścian, metodą półmokną ograniczającą inwazję wody w strukturę tynków i emisję pyłów. Wstępnie proponuje się delikatne zastosowanie pary wodnej, zaaplikowanej przy pomocy agregatów pod regulowanym ciśnieniem, w celu rozmiękczenia wierzchniej warstwy farby emulsyjnej (żółta i różowa). Następnie zaleca się mechaniczne usunięcie wtórnych, współczesnych emulsyjnych warstw malarskich z użyciem typowych narzędzi budowlanych np. szpachelek itp. Zabieg oczyszczania przeprowadzić można również metodami suchymi.
3. Należy przeprowadzić zabieg dezynfekcji przez likwidację objawów skażenia mikrobiologicznego. Dezynfekcja miejsc skażonych lub narażonych na skażenie odbywa się preparatem lub kompozycją

preparatów ustaloną na podstawie wyników przeprowadzonych na obiekcie prób; preparat należy rozprowadzić poprzez natrysk na całej powierzchni – zabieg powinien być powtarzany 2-3 krotnie.

4. W razie ujawnienia całkowicie zdestruowanych lub tzw. głuchych tynków, należy je usunąć. Odsłonięte partie tynków i murów ceglanych oczyścić z pyłu, luźnego spoinowania itp., a następnie skonsolidować odsłoniętą strukturę w partiach osłabionych, pudrujących się i osypujących przy użyciu środka na bazie krzemianów. UWAGA: dotyczy tylko tynków wtórnych, pochodzących z czasów remontów w XX wieku. W przypadku odspojenia od podłoża tynków oryginalnych gotyckich, barokowych lub z XIX wieku, należy dokonać zabiegu ich stabilizacji z zastosowaniem preparatów na bazie wapna emulgowanego lub mas mineralnych, po poprzedzającym zabiegu zmniejszenia napięcia powierzchniowego alkoholem etylowym. Preparat należy aplikować metodą iniekcyjną.
5. Ewentualną stabilizację struktury murów wykonać poprzez zespolenie pęknięć i odspojień. Zabezpieczenie pęknięć i rozwarstwień muru powinno być przeprowadzone równoległe z pracami konserwatorskimi. Integralnym etapem stabilizowania pęknięć i rozwarstwień jest wypełnienie powstałych szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi lub materiałem o identycznych parametrach.
6. Jeśli podczas prac zostanie stwierdzona destrukcja tynków wapienno-piaskowych oraz pudrowanie się i łuszczenie historycznych warstw malarskich należy poddać je wzmocnieniu. Osłabione tynki należy skonsolidować preparatem krzemoorganicznym, głęboko wnikającym w pory materiału budowlanego. Po ulotnieniu się niewielkiej części rozpuszczalnika, ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocią zawartą w materiale budowlanym i powietrzu tworząc żel krzemowy i alkohol. Całkowity czas reakcji wynosi zwykle ok. 3 tygodni. Po tym okresie w porach tynku pozostaje żel krzemowy, natomiast alkohol całkowicie się ulatnia. Powstały żel, pochodzenia mineralnego, wzmacnia osłabiony strukturalnie tynk, nie zmieniając przy tym jego paroprzepuszczalności.
7. Przed przystąpieniem do likwidacji rys należy przeprowadzić ocenę ich stanu i określić je jako pęknięcia w strukturze tynku lub spękania włosowate. W liniach spękań strukturalnych należy usunąć luźne resztki zaprawy, po czym powiększyć przestrzeń w formie stożkowej. Zagruntować krawędzie szczeliny preparatem penetrującym. Szczelinę wypełnić zaprawą o parametrach fizyko-mechanicznych identycznych lub słabszych od materiału lokalnego. W miejscach spękań włosowatych, przestrzeń powiększyć w formie stożkowej, zagruntować i uzupełnić zaprawą o frakcji kruszywa jak zaprawa lokalna, w celu umożliwienia opracowania jej w sposób wizualnie identyczny.
8. Dokonać naprawy tynków zdestruowanych i odspojonych z użyciem gotowych mas szpachlowych o uziarnieniu do 0,5 mm, na bazie np. krzemianów, dedykowanych nierównym podłożom mineralnym.
9. Po uzupełnieniu tynków, powierzchnie należy pomalować gotowymi farbami zolowo-krzemianowymi do wnętrza, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie), w kolorystyce odpowiadającej oryginalnemu opracowaniu malarskiemu, ustalonemu w trakcie badań konserwatorskich. Ostateczny kolor należy uzgodnić z zamawiającym. Malowanie należy poprzedzić próbami weryfikującymi wybór właściwego odcienia.



## **UWAGI KOŃCOWE**

1. Wykonawca jest zobowiązany korzystać tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiałów budowlanych i preparatów konserwatorskich.
2. O rozpoczęciu i zakończeniu prac wykonawca zawiadomi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy), na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku oraz zakres prac konserwatorskich i remontowych.
4. Wszystkie decyzje, których skutki mogą wpłynąć na powstanie zmian w wyglądzie obiektu muszą uzyskać akceptację nadzoru autorskiego w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej, obejmującej przebieg i rezultat konserwacji. Dokumentacja z przebiegu prac winna umożliwić jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć. Dokumentację przekazuje się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac.
6. Wymaga się opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac i przekazania tego opracowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac.

## Rozwiązania równoważne:

- 1) Użyte w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu i określeniu właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje.
- 2) Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej rozwiązaniom zaproponowanym w opisie przedmiotu zamówienia.

.....  
(nazwa wykonawcy)

.....  
(adres wykonawcy)

..... / .....  
(numer identyfikacji podatkowej) (REGON)

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Narodzenia NMP w Żernikach  
Żerniki 25  
88-430 Żerniki

## OFERTA

Niniejszym przedkładam ofertę na realizację zadania pt. Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach.

### Oświadczam, że:

- 1) jestem umocowany do złożenia oferty,
- 2) akceptuję treść zapytania ofertowego,
- 3) wykonam przedmiot zamówienia do 31.10.2022 r.
- 4) oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

### Oferuję wykonać zamówienie za kwotę:

Przedmiot zamówienia	Wartość netto (zł)	VAT	Cena brutto (zł)
Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach			

Zobowiązuję się udzielić zamawiającemu gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia przez okres ..... miesięcy od dnia dokonania odbioru.

(wpisuje wykonawca)

.....  
*Data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy\**

\* Podpis odrębny należy złożyć w przypadku gdy oferta będzie składana w postaci pisemnej. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, należy ją podpisać zgodnie z treścią roz. II pkt 9 zapytania ofertowego i przesłać na adres e-mail: xrch@wp.pl.

Jako osobę upoważnioną do kontaktów z zamawiającym wyznaczam: .....

nr tel. ....

(imię i nazwisko)

e-mail.....

.....  
(nazwa wykonawcy)

**Zamawiający:**  
Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Narodzenia NMP w Żernikach  
Żerniki 25  
88-430 Żerniki

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
(składane przez wykonawcę wraz z ofertą)

Składając ofertę na realizację zadania pt. *Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach* oświadczam, że:

- spełniam warunek dotyczący doświadczenia \*
- spełniam warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia \*
- określony w treści zapytania ofertowego.

\* - zaznaczenie oznacza wybór danej treści oświadczenia

.....  
*Data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy\*\**

\*\* Podpis odręczny należy złożyć w przypadku gdy oferta (w tym oświadczenie) będzie składana w postaci pisemnej. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, oświadczenie należy podpisać zgodnie z treścią roz. II pkt 9 zapytania ofertowego i przesłać na adres e-mail: xrch@wp.pl.

.....

(nazwa wykonawcy)

**Zamawiający:**

Parafia Rzymskokatolicka  
p.w. Narodzenia NMP w Żernikach  
Żerniki 25  
88-430 Żerniki

**Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

(składane przez wykonawcę wraz z ofertą)

Jako wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia pn. *Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach*

**oświadczam,**

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
*Data i podpis osoby upoważnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy\*\**

\*\* Podpis odręczny należy złożyć w przypadku gdy oferta (w tym oświadczenie) będzie składana w postaci pisemnej. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, oświadczenie należy podpisać zgodnie z treścią roz. II pkt 9 zapytania ofertowego i przesłać na adres e-mail: [xrch@wp.pl](mailto:xrch@wp.pl).